Bitte dringend beachten!

Die Qualität des Ausdrucks richtet sich nach der Vorlage der Bilder und der druckfertigen Daten. Bei Verwendung von Bildern müssen diese in 120 dpi oder max 150dpi vorliegen.

Farbverläufe müssen in Bitmaps (Farbschema CMYK) konvertiert sein.

Alle Schriften bitte in Kurven/Pfade umwandeln. Bitte das Farbschema aller Bilder und Grafiken in CMYK anlegen. Farbverläufe müssen in Bitmaps (Farbschema CMYK) konvertiert sein.
Die Druckdaten müssen im Verhältnis 1:1 angelegt sein. Bitte keine Daten im Format 1:10 liefern.

Die druckfertigen Vektorgrafiken / Daten müssen in Corel® oder Adobe Illustrator®, Freehand® oder EPS, jeweils für WINDOWS Rechner, erstellt worden sein.

Bitte liefern Sie uns ein druckfäiges PDF.

Bitte beachten Sie, daß Sie für die Montage entsprechende Ränder lassen, wo nur noch Hintergrund zu sehen ist.
Die genauen Maße für die Ränder erhalten Sie seperat auf Anfrage. Diese unterscheiden sich bei den jeweiligen Systemen.

Daten die in Quark Express erstellt werden, können nicht verwendet werden, da es sich nicht um Vektor-Grafiken handelt.